

# NEON LAMP

ネオンランプはガラス管にネオンガスを封入しガラス管内部でグロー放電を起こすことでオレンジ色に発色します。  
消費電力が少なく長寿命、発熱せず衝撃にも強く、直列に抵抗を接続するだけで簡単に回路接続ができます。  
標準、高輝度、超高輝度のタイプがあり、管内壁に塗布した蛍光体でグリーン、ブルー等の各色を提供します。

アイテム	定格電流 mA	最大放電開始電圧		平均寿命 Hrs	径 mm	長さ mm	回路電圧 VAC
		VAC	DC				
NE-2 3x10.5	0.3	65	90	25000	3.2	10.5	100/220
NE-2 4x10.5	0.5	65	90	50000	4.0	10.5	100/220
NE-2 5x13	0.5	65	90	50000	5.0	13.0	100/220
NE-2 5x16	0.5	65	90	50000	5.0	16.0	100/220
NE-2 6x13	0.5	65	90	50000	6.0	13.0	100/220
NE-2 6x16	0.5	65	90	50000	6.0	16.0	100/220
NE-2 6x18	0.5	65	90	50000	6.0	18.0	100/220
NE-2 6x20	0.5	65	90	50000	6.0	20.0	100/220
NE-2 6x22	0.5	65	90	50000	6.0	22.0	100/220

アイテム	定格電流 mA	最大放電開始電圧		平均寿命 Hrs	径 mm	長さ mm	回路電圧 VAC
		VAC	DC				
NE-2C 3x10.5	0.5	65	90	25000	3.2	10.5	100/220
NE-2C 4x10.5	0.7	65	90	25000	4.0	10.5	100/220
NE-2C 5x13	0.7	65	90	25000	5.0	13.0	100/220
NE-2C 5x16	0.8	65	90	25000	5.0	16.0	100/220
NE-2C 6x13	0.8	65	90	25000	6.0	13.0	100/220
NE-2C 6x16	1.0	65	90	25000	6.0	16.0	100/220
NE-2C 6x18	1.0	65	90	25000	6.0	18.0	100/220
NE-2C 6x20	1.0	65	90	25000	6.0	20.0	100/220
NE-2C 6x22	1.0	65	90	25000	6.0	22.0	100/220

アイテム	定格電流 mA	最大放電開始電圧		平均寿命 Hrs	径 mm	長さ mm	回路電圧 VAC
		VAC	DC				
NE-2H 3x10.5	0.5	95	135	25000	3.2	10.5	100/220
NE-2H 4x10.5	0.8	95	135	25000	4.0	10.5	100/220
NE-2H 5x13	1.0	95	135	25000	5.0	13.0	100/220
NE-2H 5x16	1.0	95	135	25000	5.0	16.0	100/220
NE-2H 6x13	1.0	95	135	25000	6.0	13.0	100/220
NE-2H 6x13	1.5	95	135	25000	6.0	13.0	100/220
NE-2H 6x16	1.2	95	135	25000	6.0	16.0	100/220
NE-2H 6x16	1.5	95	135	25000	6.0	16.0	100/220
NE-2H 6x18	1.2	95	135	25000	6.0	18.0	100/220
NE-2H 6x20	1.5	95	135	25000	6.0	20.0	100/220
NE-2H 6x22	1.5	95	135	25000	6.0	22.0	100/220

アイテム	定格電流 mA	最大放電開始電圧		平均寿命 Hrs	径 mm	長さ mm	回路電圧 VAC
		VAC	DC				
UHB 4x10.5	1.5	95	135	25000	4.0	10.5	100/220
UHB 5x13	1.5	95	135	25000	5.0	13.0	100/220
UHB 6x13	2.0	95	135	15000	6.0	13.0	100/220
UHB 6x16	2.0	95	135	15000	6.0	16.0	100/220
UHB 6x18	2.0	95	135	15000	6.0	18.0	100/220
UHB 6x20	2.0	95	135	15000	6.0	20.0	100/220

アイテム	定格電流 mA	最大放電開始電圧		平均寿命 Hrs	径 mm	長さ mm	回路電圧 VAC
		VAC	DC				
NE-2G 3x10.5	0.5	85	120	20000	3.2	10.5	110/250
NE-2G 4x10.5	0.5	85	120	20000	4.0	10.5	110/250
NE-2G 5x15	0.7	85	120	20000	5.0	13.0	110/250
NE-2G 5x16	0.8	85	120	20000	5.0	16.0	110/250
NE-2G 6x13	0.8	85	120	20000	6.0	13.0	110/250
NE-2G 6x16	1.0	85	120	20000	6.0	16.0	110/250
NE-2G 6x18	1.0	85	120	20000	6.0	18.0	110/250
NE-2G 6x20	1.0	85	120	20000	6.0	20.0	110/250

